

S637 REGIONAL ALL-POSITION

Pneu régional toutes positions

Code	Size	LI / SR	PR	T.D.	RIM	O.D.	S.W.	S.L.R.	L.C.C.		
									Single	Dual	A.P.
									lbs.	lbs.	psi
S5541960	ST235/80R16*	129/125 L	14	10	6.50	30.8	9.3	14.7	4,080	3,640	110
S5540993	ST235/85R16*	132/127 L	14	12	6.50	31.7	9.3	14.7	4,400	3,860	110
S8244379	215/75R17.5	135/133 L	16	16	6.00	30.4	8.1	14.2	4,805	4,540	125
S8244381	235/75R17.5	143/141 L	16	17	6.75	31.6	8.9	14.7	6,005	5,675	125
S1001319	245/70R17.5	143/141 J	18	17	7.50	31.1	9.7	14.7	6,005	5,675	125
S8244383	225/70R19.5	128/126 L	14	16	6.75	32.0	8.6	14.9	3,970	3,750	110
S8254387	245/70R19.5	133/131 M	14	16	7.50	33.1	9.6	15.4	4,540	4,300	110
S8244332	265/70R19.5	140/138 M	16	18	7.50	34.2	10.2	15.8	5,510	5,205	112
S8254389	255/70R22.5	140/137 M	16	18	7.50	36.7	9.7	17.1	5,510	5,070	120
S8254392	275/70R22.5	148/145 M	16	19	8.25	37.9	10.7	17.6	6,940	6,395	130

* All steel construction specifically designed for Trailer application only. Requires special high load capacity wheel. Consult wheel manufacturer for proper application.

* Construction tout en acier expressément conçue pour les remorques. Nécessite une jante particulière dotée d'une très grande capacité de charge. Consultez le fabricant de la jante pour connaître son utilisation appropriée.

The S637 is a versatile regional all-position tire, featuring five extra-wide ribs for exceptional stability at all speeds. An extra-wide solid shoulder resists damage caused by high-scrub applications, while a mirrored tread design ensures even wear. Wide grooves are designed for hydroplaning resistance, while a long-life rubber compound is engineered for extended tread life. ST sizes featuring all steel construction are specifically designed for use in specialty trailer applications.

Features & Benefits

- Multi-sipes improve traction in wet conditions and dissipate heat for prolonged tread life.
- Shallow tread designed to reduced rolling resistance for improved fuel economy.
- Unique tread wall grooves help reduce irregular wear and improve traction.

Applications:

- Pickup and Delivery Trucks
- Regional Trucks
- Line-Haul Trucks
- Regional Trailers
- Low Platform Trailers

Le S637 est un pneu polyvalent, toutes positions, pour le service régional, doté de cinq nervures très larges qui lui donnent une stabilité exceptionnelle à toutes les vitesses. Son épaulement très large résiste aux dommages causés en situations à haut coefficient de frottement, alors que le dessin symétrique de sa bande de roulement assure une usure uniforme. Les rainures larges sont conçues pour résister à l'aquaplanage, alors qu'un composé de caoutchouc de longue durée est conçu pour prolonger la durée de vie de la bande de roulement. Les dimensions ST de construction tout en acier sont expressément conçues pour être utilisées sur des remorques de spécialisation.

Caractéristiques et avantages :

- La multitude de lamelles améliore l'adhérence sur chaussées mouillées et dissipe la chaleur, ce qui prolonge la durée de vie de la bande de roulement.
- Bande peu profonde pour réduire la résistance au roulement, ce qui favorise l'économie de carburant.
- Les rainures et les lamelles uniques sur toute la largeur du pneu aident à réduire l'usure irrégulière.

Utilisations :

- Camions de cueillette et livraison
- Camions de transport régional
- Camions de transport longue distance
- Remorques pour service régional
- Remorques à plate-forme surbaissée

