



# S737SP



## REGIONAL DRIVE

Pneu de traction pour service régional

The S737SP is a regional pickup and delivery drive tire, enhanced to extend tire life and improve retreadability with sidewall protection ribs that withstand curb abrasion and sidewall cuts common in the Last Mile Delivery segment. Certified with the three-peak mountain snowflake (3PMS) symbol, the S737SP meets the industry's severe snow service requirements ensuring year-round traction in all weather conditions.

Le S737SP est un pneu de camionnette et de livraison régional, amélioré pour prolonger la durée de vie du pneu et améliorer la rechapabilité avec des nervures de protection des flancs qui résistent à l'abrasion des trottoirs et aux coupures des flancs courantes dans le segment de la livraison du dernier kilomètre. Certifié avec le symbole du flocon de neige à trois sommets (3PMS), le S737SP répond aux exigences sévères du secteur en matière de service sur neige, garantissant une traction toute l'année dans toutes les conditions météorologiques.

### FEATURES & BENEFITS:

- Integrated tie bars reduce irregular wear and promote increased stability.
- Angled lug and siping design improves overall traction and wet grip.
- 3 Peak Mountain Snowflake (3PMS) certification for severe winter service.
- Sidewall protector ribs offer curb abrasion resistance

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les ponts de gommés intégrés réduisent l'usure irrégulière et favorisent une plus grande stabilité.
- Le design des barrettes et des lamelles en angle améliore la traction en général et l'adhérence sur le mouillé.
- Certification flocon et montagne (3PMS) pour conditions hivernales rigoureuses
- Les nervures de protection latérale offrent une résistance à l'abrasion



### APPLICATIONS:

Pickup and Delivery Trucks  
Regional Trucks  
Recreational Vehicles  
Tow Trucks

### UTILISATIONS :

Camions de cueillette et livraison  
Camions de transport régional  
Véhicules récréatifs  
Camions de remorquage

Code	Size	LI / SR	PR	T.D.	RIM	O.D.	S.W.	S.L.R.	LCCx1	LCCx2	A.P.
5548287	215/75R17.5	135/133 L	16	19	6.00	30.5	8.1	14.1	4,805	4,540	120
5548288	225/70R19.5	128/126 N	14	20	6.75	32.2	8.6	15.0	3,970	3,750	110
5548289	245/70R19.5	136/134 M	16	21	7.50	33.4	9.6	15.5	4,940	4,675	120



Sidewall protector ribs offer curb abrasion resistance.

Les nervures de protection latérale offrent une résistance à l'abrasion



Angled lug design improves overall traction and wet grip.

Le design des barrettes en angle améliore la traction en général et l'adhérence sur le mouillé.



Integrated tie bars reduce irregular wear and promote increased stability.

Les ponts de gommés intégrés réduisent l'usure irrégulière et favorisent une plus grande stabilité.