



SAM80

MIXED SERVICE ALL-POSITION

Pneu pour service mixte, toutes positions

The Sailun SAM80 is an all-position rib suitable for both on and off-road applications. The SAM80 was engineered with extended tread life in mind and designed to deliver class-leading chip resistance. The SAM80 is best suited for waste fleets with severe high scrub applications.

Le Sailun SAM80 est un pneu toutes positions adapté aux applications sur route et hors route. Conçu pour une durée de vie prolongée de la bande de roulement et une résistance exceptionnelle à l'écaillage, il est particulièrement adapté aux parcs de déchets soumis à des conditions de frottement élevées.



FEATURES & BENEFITS:

- 270 mm tread width to maximize handling, stability and mileage.
- Solid shoulder delivers stability in all positions.
- Extra-deep tread design and unique compound for extended tread life.
- Durable heavy duty casing construction for excellent retreadability.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Largeur de la bande de roulement de 270 mm pour maximiser la maniabilité, la stabilité et le kilométrage.
- L'épaule solide offre une stabilité dans toutes les positions.
- Conception de bande de roulement extra-profonde et composé unique pour une durée de vie prolongée de la bande de roulement.
- Construction de boîtier robuste et durable pour une excellente rechapabilité.

APPLICATIONS:

Dump Trucks
Refuse Trucks
Ready Mix Trucks
Regional Trucks

UTILISATIONS :

Camions à benne
Camions à ordures
Bétonnières
Camions de transport régional

Code	Size	LI / SR	PR	T.D.	RIM	O.D.	S.W.	S.L.R.	LCCx1	LCCx2	A.P.
4124918	315/80R22.5	161/157K	20	22	9.00	42.5	12.3	19.9	10,200	9,090	130



270 mm wide tread footprint for extended mileage

Bande de roulement de 270 mm de large pour un kilométrage accru



Deep tread for lateral traction

Crampons profonds pour une meilleure adhérence latérale



Solid shoulder for stability and wear in high-scrub applications

Épaulle robuste pour une stabilité et une résistance à l'usure accrues dans les applications à fort frottement