



# SDM80

## MIXED SERVICE DRIVE

Pneu pour service mixte, traction

The Sailun SDM80 tire is engineered for high scrub mixed service applications. The stabilized shoulder and tread block design provide resistance to scrub wear in operations with copious twisting and turning. The stone protectors at the base of the tread void aide in reducing stone damage. The SDM80 is designed to handle severe service applications such as heavy construction, dump trucks, ready-mix trucks and waste trucks.

Le pneu Sailun SDM80 est conçu pour les applications de service mixtes à fort taux de récurage. La conception stabilisée des épaulements et des blocs de bande de roulement offre une résistance à l'usure due au récurage dans les opérations avec de nombreuses torsions et virages. Les protecteurs de pierre à la base du vide de la bande de roulement contribuent à réduire les dommages causés par les pierres. Le SDM80 est conçu pour gérer les applications de service difficiles telles que la construction lourde, les camions à benne basculante, les camions malaxeurs et les camions à déchets.



### FEATURES & BENEFITS:

- Designed for highway and mixed road surfaces.
- Stabilized tread design to minimize scrub wear.
- Open shoulder for traction in all conditions.
- Stone protectors for extended casing life and retreadability.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Conçu pour les surfaces routières et mixtes.
- Conception de la bande de roulement stabilisée pour minimiser l'usure par frottement.
- Épaule ouverte pour la traction dans toutes les conditions.
- Protecteurs de pierres pour une durée de vie prolongée de la carcasse et une meilleure rechapabilité.

### APPLICATIONS:

Dump Trucks  
Refuse Trucks  
Ready Mix Trucks  
Regional Trucks

### UTILISATIONS :

Camions à benne  
Camions à ordures  
Bétonnières  
Camions de transport régional

Code	Size	LI / SR	PR	T.D.	RIM	O.D.	S.W.	S.L.R.	LCCx1	LCCx2	A.P.
6690001	11R22.5	146/143L	16	26	8.25	41.5	11.0	19.3	6,610	6,005	120
6690000	315/80R22.5	156/153K	20	26	9.00	42.5	12.3	19.9	8,820	8,045	125
1607924	11R24.5	149/146L	16	26	8.25	43.9	11.0	20.3	7,160	6,610	120



Stone Protectors to extend casing life

Protecteurs de pierre pour prolonger la durée de vie du boîtier



Open Shoulder for excellent traction

Épaule ouverte pour une excellente traction



Wide tread foot print and solid lugs for scrub resistance

Large empreinte de bande de roulement et crampons solides pour une résistance au frottement